

# BOSMAN

seria profesjonalna  
dla każdego

piany | silikon | impregnaty | kleje



## (DoP)DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DoP - 145001-201406- 05

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **BOSMAN SILIKON NEUTRALNY**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Kity do elementów fasad; (zastosowanie wewnętrzne)
3. Producent : OD A DO Z S.A. ul. Helska 47/61 ,91-342 Łódź
4. Upoważniony przedstawiciel : nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : System 3
6. a. Norma zharmonizowana : EN 15651-1: F- INT  
Jednostka lub jednostki notyfikowane : IFT Rosenheim 0757 przeprowadziła wstępne badania typu wg EN 15651-1 i badania reakcji na ogień w systemie oceny zgodności 3.
7. Deklarowane właściwości użytkowe: EN 15651-1: F- INT

Kondycjonowanie:

Metoda A

Podłoże:

Beton M1( z podkładem)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	(*)	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	< 3 mm	
Dopuszczalne odkształcenie w 23° C	> 25%	
Zmiana objętości	< 45 %	
Trwałość	NF	

(\*)Patrz karta charakterystyki NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona NF: No Failure / Brak uszkodzenia

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wioletta Garzyńska

Product Manager

Łódź 06/2014